

AIRMASTER

DEHUMIDIFICATION SYSTEMS

ONTVOCHTIGERS / DESHUMIDIFICATEURS DEHUMIDIFIERS

VASTE INSTALLATIE / INSTALLATION FIXE / FIXED INSTALLATION



TYPE	Nom. cap. L/24u. / Cap. nom. L/24h. / Nom. cap. L/24h.	Electr. voeding. / Aliment. électr. / Electr. feeding.	
<i>Convactor / Convecteur</i>			
<i>AMT-40</i>	39	230V / 1 / 50Hz + T/E	
<i>AMT-65</i>	67	230V / 1 / 50Hz + T/E	
<i>AMT-92M</i>	91	230V / 1 / 50Hz + T/E	
<i>AMT-140</i>	140	400V / 3 / 50Hz +N+T/E	
<i>AMT-142M</i>	140	230V / 1 / 50Hz + T/E	
	Vermogen / Puissance / Performance	⇒ Model / Modèle	
Electr. Verw. / <i>Chauff. Electr.</i> / Electr. Heating	2 kW	AMT-40	
"	3 kW	AMT-40	
"	3 kW	AMT-65 / 92M / 140 / 142M	
"	6 kW	AMT-92M / 140 / 142M	
Warmwater batterij / <i>Batterie eau chaude</i> / Warm water heating	4,3 kW	AMT-40	
"	10,1 kW	AMT-65	
"	11,2 kW	AMT-92M	
"	15 kW	AMT-140 / 142M	
Ontdooiing tot +10°C / <i>Dégivrage jusque +10°C</i> / De-icing up to +10°C	---	all models	
Ontdooiing tot +3°C / <i>Dégivrage jusque +3°C</i> / De-icing up to +3°C	+ electr. Verw. 1,5kW / + <i>chauff. Electr. 1,5kW</i> / + electr. Heating 1,5kW	all models	
Optie RAL kleur / <i>Option couleur RAL</i> / Option RAL color	---	AMT-40	
«	---	AMT-65 / 92M	
«	---	AMT-140 / 142M	
Wandbevestigingsset / <i>Set accrochage mural</i> / Wall fixing set	---	AMT-40 / 65 / 92M	
"	---	AMT-140	
Hygrostaat / <i>Hygrostat</i>	---	all models	
Hygro-thermostaat / <i>Hygro-thermostat</i>	---	all models	

AIRMASTER

DEHUMIDIFICATION SYSTEMS

ONTVOCHTIGERS / DESHUMIDIFICATEURS
DEHUMIDIFIERS

VASTE INSTALLATIE / INSTALLATION FIXE / FIXED INSTALLATION



TYPE	Nom. cap. L/24u. / Cap. nom. L/24h. / Nom. cap. L/24h.	El. voeding. / Aliment. électr. / El. feeding	
Kanaliseerbaar / Gainable / Ductable			
AMK-65	67	230V / 1 / 50Hz + T/E	
AMK-65/20	67	230V / 1 / 50Hz + T/E	
AMK-100	97	230V / 1 / 50Hz + T/E	
AMK-102M	97	230V / 1 / 50Hz + T/E	
AMK-100/20	97	230V / 1 / 50Hz + T/E	
AMK-102M/20	97	230V / 1 / 50Hz + T/E	
AMK-140	140	400V / 3 / 50Hz +N+T/E	
AMK-142M	140	230V / 1 / 50Hz + T/E	
AMK-140/20	140	400V / 3 / 50Hz +N+T/E	
AMK-142M/20	140	230V / 1 / 50Hz + T/E	
AMK-200/20	211	400V / 3 / 50Hz +N+T/E	
AMK-202M/20	211	230V / 1 / 50Hz + T/E	
	Vermogen / Puissance / Performance	⇒ Model / Modèle	
El. Verw. / Chauff. El. / El. Heating	3 kW	AMK-65 / 100 / 102M / 140 / 142M	
"	6 kW	AMK-65 / 100 / 102M / 140 / 142M	
"	9 kW	AMK-65/20-100/20-102M/20-140/20-142M/20-200/20-202M/20	
"	12 kW	AMK-65/20-100/20-102M/20-140/20-142M/20-200/20-202M/20	
Warmwater batterij / Batterie eau chaude / Warm water heating	11,1 kW	AMK-65 / 100 / 102M	
"	17,3 kW	AMK-65 / 100 / 102M	
"	20,2 kW	AMK-65/20-100/20-102M/20-140/20-142M/20-200/20-202M/20	
"	32 kW	AMK-65/20-100/20-102M/20-140/20-142M/20-200/20-202M/20	
"	12,2 kW	AMK-140 / 142M	
"	19,3 kW	AMK-140 / 142M	
Ontdooiing tot +10°C / Dégivrage jusque +10°C / De-icing up to +10°C	---	all models	
Ontdooiing tot +3°C / Dégivrage jusque +3°C / De-icing up to +3°C	+ electr. Verw. 1,5kW / + chauff. Électr. 1,5kW / + electr. Heating 1,5kW	AMK-65 / 100 / 102M / 140 / 142M	
"	+ electr. Verw. 3kW / + chauff. Électr. 3kW / + electr. Heating 3kW	AMK-65/20 - 92M/20 - 140/20 - 142M/20 - 200/20 - 202M/20	
Hygrostaat / Hygrostat	---	all models	
Hygrothermostaat / Hygrothermostat	---	all models	

AIRMASTER

DEHUMIDIFICATION SYSTEMS

ONTVOCHTIGERS / DESHUMIDIFICATEURS DEHUMIDIFIERS

VASTE INSTALLATIE / INSTALLATION FIXE / FIXED INSTALLATION



TYPE	Nom. cap. L/24u. / Cap. nom. L/24h. / Nom. cap. L/24h.	Electr. voeding. / Aliment. électr. / Electr. feeding.	
Inbouw valse wand / Encastrable faux mur / hidden false wall			
AMW-65	67	230V / 1 / 50Hz + T/E	
AMW-92 M	91	230V / 1 / 50Hz + T/E	
AMW-140	140	400V / 3 / 50Hz +N+T/E	
AMW-142M	140	230V / 1 / 50Hz + T/E	
	Vermogen / Puissance / Performance	⇒ Model / Modèle	
Electr. Verw. / Chauff. Electr. / Electr. Heating	3 kW	AMW-65 / 92(M) / 140 / 142M	
"	6 kW	AMW-92(M) / 140 / 142M	
Warmwater batterij / Batterie eau chaude / Warm water heating	10,1 kW	AMW-65	
"	11,2 kW	AMW-92M	
"	15 kW	AMW-140 / 142M	
Ontdooiing tot +10°C / Dégivrage jusque +10°C° / De-icing up to +10°C	---	all models	
Ontdooiing tot +3°C / Dégivrage jusque +3°C° / De-icing up to +3°C	+ electr. Verw. 1,5kW / + chauff. Electr. 1,5kW / + electr. Heating 1,5kW	all models	
Hygrostaat / Hygrostat	---	all models	
Hygro-thermostaat / Hygro-thermostat	---	all models	

Opties / Options :

Ander accessoires en toebehoren - prijs op aanvraag.

Autres accessoires et autres - prix sur demande.

Other accessories and others - pricing on request.

Uitgebreide technische & commerciële documentatie op aanvraag.

Documentation technique & commerciale détaillée sur demande.

Full technical documentatino on request.

Verkoopvoorwaarden : zie ons Algemene Verkoopvoorwaarden.

Conditions de vente : voir nos Conditions Générales de Vente.

Terms of sales : see our General terms of Sales.